

AUTOMEG HARNESS TEST SYSTEMS

Specification Quick-Select Guide / Ready Reckoner



TESTS & FEATURES	AutoMeg											MultiBus		
	D1500	D2500	F1500	F2500	F3500	T1000	T1500	T2500	T3000	T3500	T6000	T8000	M1500	M2500
Test & Measurement														
Continuity: Dual-wire	Y	Y												
Continuity: 4-wire			Y	Y	Y								Y	Y
Continuity: 2-wire						Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Shorts	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Insulation and Hi-Pot	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Capacitance	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Inductance	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Temperature & Humidity	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Function testing													Y	Y
Layout options														
Rack housing	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Single or distributed satellite switching	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Static desktop	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Portable & ruggedised	Y													
Features														
Maximum insulation test voltage	1500Vdc	2500Vdc	1500Vdc	2500Vdc	3500Vdc	1000Vdc	1500Vdc	2500Vdc	3000Vdc	3500Vdc	6000Vdc	8000Vdc	1500Vdc	2500Vdc